

Bestellangaben / order information codes:

**DLF1 - L - X... (u) .10 .1 .60 .9/01 .-30°**

Grundgerät / basic type: \_\_\_\_\_

- DLF1** mit Fehlschließsicherung  
with faulty closure device
- DL1 ohne Fehlschließsicherung  
without faulty closure device

Ausführung / operating direction: \_\_\_\_\_

- R Rechtsausführung  
right-hand operation
- L Linksausführung  
left-hand operation

Bolzenlänge / length of latch bolt: \_\_\_\_\_

- X...** Maß (in mm) zwischen Türverriegelung  
und Türkante [ $X \geq 5$  mm bis 90 mm\*]  
dimension (in mm) between door interlock  
and door edge [ $X \geq 5$  mm to 90 mm\*]

Riegelbolzenmaterial / latch bolt material: \_\_\_\_\_

- ohne Angabe** Messing  
**without specification** brass
- CHR Messing verchromt / chromed brass
- V2A Edelstahl / stainless steel

Ausführung des Riegelbolzens / version of latch bolt: \_\_\_\_\_

- (u)** Ansträgung unten (bodenseitig)  
bevel below (base side)
- (o)** Ansträgung oben (deckelseitig)  
bevel above (cover side)
- (i)** Ansträgung innen / bevel inside
- (a)** Ansträgung außen / bevel outside
- (ANS0)** keine Ansträgung bei DL1  
without bevel at DL1
- (ANS...)** Sonderansträgung bei DL1  
special bevel at DL1

Betätigungsart / kind of actuation: \_\_\_\_\_

- .10** über Zugstange / by pull rod
- .14** über Bowdenzug / by bowden cable
- .20** aufgeschraubter Rollenhebel  
screwed on roller lever
- .30** aufgeschraubter Rollenhebel und Zugstange  
screwed on roller lever and pull rod
- .40** über Seitenlagerbock / by annexed roller lever
- .40/180** über Seitenlagerbock (gedreht)  
by annexed roller lever (turned)
- .50** über Seitenlagerbock parallel aufgesetzt  
by annexed roller lever attached parallel
- .50/180** über Seitenlagerbock parallel aufgesetzt (gedreht)  
by annexed roller lever attached parallel (turned)
- .10/KOPPEL** Ausführung .10 mit zusätzlicher Koppelstange  
version .10 with additional coupling rod

Sonderausführung / special version:

- .-30°** für den Einsatz bei  
Temperaturen bis -30 °C  
for use at temperatures  
up to -30 °C

Hilfsschalter / auxiliary switch:

- .9/01** Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen  
contact at unlocked door closed
- .9/11** 1 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen,  
1 Kontakt bei entriegelter Tür offen  
1 contact at unlocked door closed,  
1 contact at unlocked door open

Türschalter / door switch:

- .60\*** angebaut, bodenseitig betätigt  
attached, base side actuated
- .70\*** angebaut, deckelseitig betätigt  
attached, cover side actuated

Notentriegelung / emergency release:

- ohne Angabe** bodenseitig  
(stets vorhanden)
- without specification** base side  
(always existing)
- .1** bodenseitig und deckelseitig  
base side and cover side
- .2** indirekt bodenseitig  
indirect base side
- .5** bodenseitig und Anschluss für  
externe Notentriegelung über Seilzug  
oder Handbetätigung  
base side and connection for  
external emergency release by cable pull  
or manual operation
- .14** bodenseitig und Anschluss für externe  
Notentriegelung über Bowdenzug  
base side and connection for external  
emergency release by bowden cable

\*) weitere auf Anfrage / others on request