

# Türverriegelungen für Standardanwendungen / door interlocks for standard applications

## DLF1/7 + DL1/6

Basisgerät für einflügelige Türen  
basic device for single-leaf doors

### Bestellangaben / order information codes:

**DLF1/7 - L - X... (u) .10 .1 .6 .9/01 .-30°**

Grundgerät / basic type: \_\_\_\_\_

- DLF1/7** mit Fehlschließsicherung  
with faulty closure device  
**DL1/6** ohne Fehlschließsicherung  
without faulty closure device  
**DLF1/7-UL** mit UL-Zulassung  
with UL-certification

Ausführung / operating direction: \_\_\_\_\_

- R** Rechtsausführung  
right-hand operation  
**L** Linksausführung  
left-hand operation

Bolzenlänge / length of latch bolt: \_\_\_\_\_

- X...** Maß (in mm) zwischen Türverriegelung  
und Türkante [X ≥ 5 mm bis 90 mm\*]  
dimension (in mm) between door interlock  
and door edge [X ≥ 5 mm to 90 mm\*]

Riegelbolzenmaterial / latch bolt material: \_\_\_\_\_

- ohne Angabe** Messing  
without specification brass

- CHR\*\*)** Messing verchromt / chromed brass  
**V2A** Edelstahl / stainless steel

Ausführung des Riegelbolzens / version of latch bolt: \_\_\_\_\_

- (u)** Anschlagung unten (bodenseitig)  
bevel below (base side)  
**(o)** Anschlagung oben (deckelseitig)  
bevel above (cover side)  
**(i)** Anschlagung innen / bevel inside  
**(a)** Anschlagung außen / bevel outside  
**(ANS0)** keine Anschlagung bei DL1/6  
without bevel at DL1/6  
**(ANS...)** Sonderanschlagung bei DL1/6  
special bevel at DL1/6

Betätigungsart / kind of actuation: \_\_\_\_\_

- .10** über Zugstange / by pull rod  
**.14** über Bowdenzug / by bowden cable  
**.20** aufgeschraubter Rollenhebel  
screwed on roller lever  
**.30** aufgeschraubter Rollenhebel und Zugstange  
screwed on roller lever and pull rod  
**.40** über Seitenlagerbock / by annexed roller lever  
**.40/180** über Seitenlagerbock (gedreht)  
by annexed roller lever (turned)  
**.50** über Seitenlagerbock parallel aufgesetzt  
by annexed roller lever attached parallel  
**.50/180** über Seitenlagerbock parallel aufgesetzt (gedreht)  
by annexed roller lever attached parallel (turned)  
**.10/KOPPEL** Ausführung .10 mit zusätzlicher Koppelstange  
version .10 with additional coupling rod

└ Sonderausführung / special version:

- .-30°** für den Einsatz bei  
Temperaturen bis -30 °C  
for use at temperatures  
up to -30 °C

Hilfsschalter / auxiliary switch:

- .9/01** Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen  
contact at unlocked door closed  
**.9/02** 2 Kontakte bei entriegelter Tür geschlossen  
2 contacts at unlocked door closed  
**.9/11** 1 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen,  
1 Kontakt bei entriegelter Tür offen  
1 contact at unlocked door closed,  
1 contact at unlocked door open

Türschalter / door switch:

- .6** eingebaut, bodenseitig betätigt  
installed, base side actuated  
**.7** eingebaut, deckelseitig betätigt  
installed, cover side actuated

Notentriegelung / emergency release:

- ohne Angabe** bodenseitig  
(stets vorhanden)  
without specification base side  
(always existing)  
**.1** bodenseitig und deckelseitig  
base side and cover side  
**.5** bodenseitig und Anschluss für  
externe Notentriegelung über Seilzug  
oder Handbetätigung  
base side and connection for  
external emergency release by cable pull  
or manual operation  
**.14** bodenseitig und Anschluss für externe  
Notentriegelung über Bowdenzug  
base side and connection for external  
emergency release by bowden cable

\*) weitere auf Anfrage / others on request

\*\*) Standard bei Ausführung DLF1/7-UL  
standard at version DLF1/7-UL

**fett** gekennzeichnete Parameter sind standardmäßig vorhanden / parameters marked in bold print are available as standard