

Bestellangaben / order information codes:

**DLF1MO - L - X... (u) .1 .90/01 .P .-30°**

Grundgerät / basic type:

- DLF1MO** mit Fehlschließsicherung,  
Betätigung mit Elektromotor  
with faulty closure device,  
actuation with electric motor
- DL1MO** ohne Fehlschließsicherung,  
Betätigung mit Elektromotor  
without faulty closure device,  
actuation with electric motor

Ausführung / operating direction:

- R** Rechtsausführung  
right-hand operation
- L** Linksausführung  
left-hand operation

Bolzenlänge / length of latch bolt:

- X...** Maß (in mm) zwischen Türverriegelung  
und Türkante (X ≥ 5 mm bis max. 60 mm)  
dimension (in mm) between door interlock  
and door edge (X ≥ 5 mm to max. 60 mm)

Riegelbolzenmaterial / latch bolt material:

- ohne Angabe** Messing  
**without specification** brass
- CHR** Messing verchromt / **chromed brass**  
**V2A** Edelstahl / **stainless steel**

Ausführung des Riegelbolzens / version of latch bolt:

- (u)** Anschrägung unten (bodenseitig)  
bevel below (base side)
- (o)** Anschrägung oben (deckelseitig)  
bevel above (cover side)
- (i)** Anschrägung innen / **bevel inside**  
**(a)** Anschrägung außen / **bevel outside**
- (ANS0)** keine Anschrägung bei DL1MO  
without bevel at DL1MO
- (ANS...)** Sonderanschrägung bei DL1MO  
special bevel at DL1MO

Sonderausführung / special version:

- .-30°** für den Einsatz bei  
Temperaturen bis -30 °C  
for use at temperatures  
up to -30 °C

Überwachung der Endposition  
monitoring of the end position:

- .P** Sensor zur Überwachung  
der Endposition  
sensor for monitoring of  
the end position

Hilfsschalter / auxiliary switch:

- .90/01** Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen  
contact at unlocked door closed

Notentriegelung / emergency release:

- .1** bodenseitig und deckelseitig  
base side and cover side
- .5** bodenseitig, deckelseitig, Handbetätigung und  
Anschluss für externe Notentriegelung über Seilzug  
base side, cover side, manual operation and  
connection for external emergency release  
by cable pull
- .14** bodenseitig, deckelseitig und Anschluss  
für externe Notentriegelung über Bowdenzug  
base side, cover side and connection  
for external emergency release by bowden cable