

Türverriegelungen für Standardanwendungen / door interlocks for standard applications

DL(F)2

Universalgerät für zweiflügelige Türen
universal device for double-leaf doors

Bestellangaben / order information codes:

DLF2 - L - X... (u) .10 .1 .6 .9/01 .-30°

Grundgerät / basic type:

- DLF2** mit Fehlschließsicherung
with faulty closure device
- DL2 ohne Fehlschließsicherung
without faulty closure device

Ausführung / operating direction:

- R Rechtsausführung
right-hand operation
- L Linksausführung
left-hand operation

Bolzenlänge / length of latch bolt:

- X...** Maß zwischen Türverriegelung
und Türkante [$X \geq 5 \text{ mm bis } 90 \text{ mm}^*$]
dimension between door interlock
and door edge [$X \geq 5 \text{ mm to } 90 \text{ mm}^*$]

Riegelbolzenmaterial / latch bolt material:

- ohne Angabe** Messing
without specification brass
- CHR Messing verchromt / chromed brass
- V2A Edelstahl / stainless steel

Ausführung der Riegelbolzen / version of latch bolts:

- (u)** Ansträgungen unten (bodenseitig)
bevels below (base side)
- (o)** Ansträgungen oben (deckelseitig)
bevels above (cover side)
- (i+a)** Ansträgung innen und außen
bevel inside and outside
- (ANS0)** keine Ansträgungen bei DL2
without bevels at DL2
- (ANS...)** Sonderansträgungen bei DL2
special bevels at DL2

Betätigungsart / kind of actuation:

- .10** über Zugstange
by pull rod
- .14** über Bowdenzug
by bowden cable

Sonderausführung / special version:

- .-30°** für den Einsatz bei
Temperaturen bis -30 °C
for use at temperatures
up to -30 °C

Hilfsschalter / auxiliary switch:

- .9/01** Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen
contact at unlocked door closed
- .9/02** 2 Kontakte bei entriegelter
Tür geschlossen
2 contacts at unlocked door closed
- .9/11** 1 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen,
1 Kontakt bei entriegelter Tür offen
1 contact at unlocked door closed,
1 contact at unlocked door open

Türschalter / door switch:

- .6** bodenseitig betätigt,
je 1x eingebaut und angebaut
base side actuated,
each 1x installed and attached
- .7** deckelseitig betätigt,
je 1x eingebaut und angebaut
cover side actuated,
each 1x installed and attached

Notentriegelung / emergency release:

- ohne Angabe** bodenseitig
(stets vorhanden)
- without specification** base side
(always existing)
- .1** bodenseitig und deckelseitig
base side and cover side
- .2 **)** indirekt bodenseitig / indirect base side
- .5** bodenseitig und Anschluss für
externe Notentriegelung über Seilzug
oder Handbetätigung
base side and connection for
external emergency release by cable pull
or manual operation
- .14** bodenseitig und Anschluss für externe
Notentriegelung über Bowdenzug
base side and connection for external
emergency release by bowden cable

*) weitere auf Anfrage / others on request

***) .2 nicht kombinierbar mit Türschalter .6 und .7
.2 cannot be combined with door switch .6 and .7

fett gekennzeichnete Parameter sind standardmäßig vorhanden / parameters marked in bold print are available as standard