

Bestellangaben / order information codes:

DLF2MO - L - X... (u) .14 .60 .90/01 .P .-30°

Grundgerät / basic type:

- DLF2MO** mit Fehlschließsicherung,
Betätigung mit Elektromotor
with faulty closure device,
actuation with electric motor
- DL2MO** ohne Fehlschließsicherung,
Betätigung mit Elektromotor
without faulty closure device,
actuation with electric motor

Ausführung / operating direction:

- R** Rechtsausführung
right-hand operation
- L** Linksausführung
left-hand operation

Bolzenlänge / length of latch bolt:

- X...** Maß (in mm) zwischen Türverriegelung
und Türkante [X ≥ 5 mm bis max. 60 mm]
dimension (in mm) between door interlock
and door edge [X ≥ 5 mm to max. 60 mm]

Riegelbolzenmaterial / latch bolt material:

- ohne Angabe** Messing
without specification brass

- CHR** Messing verchromt / chromed brass
V2A Edelstahl / stainless steel

Ausführung der Riegelbolzen / version of the latch bolts:

- (u)** Anschrägungen unten (bodenseitig)
bevels below (base side)
- (o)** Anschrägungen oben (deckelseitig)
bevels above (cover side)
- (i+a)** Anschrägung innen und außen
bevel inside and outside
- (ANS0)** keine Anschrägungen bei DL2MO
without bevels at DL2MO
- (ANS...)** Sonderanschrägungen bei DL2MO
special bevels at DL2MO

Sonderausführung / special version:

- .-30°** für den Einsatz bei
Temperaturen bis -30 °C
for use at temperatures
up to -30 °C

Überwachung der Endposition
monitoring of the end position:

- .P** Sensor zur Überwachung
der Endposition
sensor for monitoring of the
end position

Hilfsschalter / auxiliary switch:

- .90/01** Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen
contact at unlocked door closed

externer Türschalter, angebaut
external door switch, attached:

- .60** bodenseitig betätigt
base side actuated
- .70** deckelseitig betätigt
cover side actuated

Notentriegelung / emergency release:

- .14** bodenseitig, deckelseitig und Anschluss
für externe Notentriegelung über Bowdenzug
base side, cover side and connection
for external emergency release by bowden cable