

Türverriegelungen für Standardanwendungen / door interlocks for standard applications

EL(F)1

kompaktere Ausführung zum DL(F)
more compact design to DL(F)

Bestellangaben / order information codes:

ELF1 - L - X... (u) .10 .1 .16 .9/01 .-30°

Grundgerät / basic type:

- ELF1** mit Fehlschließsicherung
with faulty closure device
- EL1 ohne Fehlschließsicherung
without faulty closure device

Ausführung / operating direction:

- R Rechtsausführung
right-hand operation
- L Linksausführung
left-hand operation

Bolzenlänge / length of latch bolt:

- X...** Maß (in mm) zwischen Türverriegelung
und Türkante [X ≥ 5 mm bis 90 mm*]
dimension (in mm) between door interlock
and door edge [X ≥ 5 mm to 90 mm*]

Riegelbolzenmaterial / latch bolt material:

- ohne Angabe** Messing
without specification brass
- CHR Messing verchromt / chromed brass
- V2A Edelstahl / stainless steel

Ausführung des Riegelbolzens / version of latch bolt:

- (u)** Anschrägung unten (bodenseitig)
bevel below (base side)
- (o)** Anschrägung oben (deckelseitig)
bevel above (cover side)
- (i)** Anschrägung innen / bevel inside
- (a)** Anschrägung außen / bevel outside
- (ANS0)** keine Anschrägung bei EL1
without bevel at EL1
- (ANS...)** Sonderanschlagung bei EL1
special bevel at EL1

Betätigungsart / kind of actuation:

- .10** über Zugstange
by pull rod
- .14** über Bowdenzug
by bowden cable
- .20** aufgeschraubter Rollenhebel
screwed on roller lever
- .30** aufgeschraubter Rollenhebel und Zugstange
screwed on roller lever and pull rod
- .10/KOPPEL** Ausführung .10 mit zusätzlicher Koppelstange
version .10 with additional coupling rod

Sonderausführung / special version:

- .-30°** für den Einsatz bei
Temperaturen bis -30 °C
for use at temperatures
up to -30 °C

Hilfsschalter / auxiliary switch:

- .9/01** Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen
contact at unlocked door closed
- .9/02**)** 2 Kontakte bei entriegelter Tür geschlossen
2 contacts at unlocked door closed
- .9/11**)** 1 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen,
1 Kontakt bei entriegelter Tür offen
1 contact at unlocked door closed,
1 contact at unlocked door open

Türschalter / door contact:

- .16**)** innen, bodenseitig betätigt
inside, base side actuated
- .26** eingebaut, bodenseitig betätigt
installed, base side actuated
- .27** eingebaut, deckelseitig betätigt
installed, cover side actuated

Notentriegelung / emergency release:

- ohne Angabe** bodenseitig
(stets vorhanden)
- without specification** base side
(always existing)
- .1** bodenseitig und deckelseitig
base side and cover side
- .5** bodenseitig und Anschluss für
externe Notentriegelung über Seilzug
oder Handbetätigung
base side and connection for
external emergency release by cable pull
or manual operation
- .14** bodenseitig und Anschluss für externe
Notentriegelung über Bowdenzug
base side and connection for external
emergency release by bowden cable

*) weitere auf Anfrage / others on request

***) Hilfsschalter .9/02 und .9/11 nicht kombinierbar
mit Türschalter .16
auxiliary switch .9/02 and .9/11 cannot be combined
with door switch .16

fett gekennzeichnete Parameter sind standardmäßig vorhanden / parameters marked in bold print are available as standard