

Bestellangaben / order information codes:

CLFMO - L - X... (u) .5 .P

Grundgerät / basic type:

- CLFMO** mit Fehlschließsicherung, Betätigung mit angebautelem Elektromotor
with faulty closure device, actuation with attached electric motor
- CLMO ohne Fehlschließsicherung, Betätigung mit angebautelem Elektromotor
without faulty closure device, actuation with attached electric motor

Ausführung / operating direction:

- R Motorantrieb rechts
motor drive right
- L Motorantrieb links
motor drive left

Bolzenlänge / length of latch bolt:

- X...** Maß (in mm) zwischen Türverriegelung und Türkante (X = 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35);
abweichende X-Maße auf Anfrage [X ≤ 35 mm]
dimension (in mm) between door interlock and door edge (X = 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35);
differing X-dimensions on request [X ≤ 35 mm]

Ausführung des Riegelbolzens / version of latch bolt:

- (u)** Ansrägung unten (bodenseitig)
bevel below (base side)
- (o) Ansrägung oben (deckelseitig)
bevel above (cover side)
- (i) Ansrägung innen (auf der Seite der Motorbaugruppe)
bevel inside (at the side of the motor assembly)
- (a) Ansrägung außen (auf der Seite der Kabeleinführung)
bevel outside (at the side of the cable entry)
- (ANS0) keine Ansrägung bei CLMO
without bevel at CLMO

Überwachung der Endposition

monitoring of the end position:

- .P** Sensor zur Überwachung der Endposition
sensor for monitoring of the end position

Notentriegelung / emergency release:

- .5** stets vorhanden, bodenseitig, Handbetätigung und Anschluss für externe Notentriegelung über Seilzug
always existing, base side, manual operation and connection for external emergency release by cable pull
- .2/01** bodenseitig mit integrierter Überwachung gemäß EN 81-21, Handbetätigung und Anschluss für Seilzug
base side with integrated monitoring according to EN 81-21, manual operation and connection for cable pull
- .14** bodenseitig, Handbetätigung und Anschluss für externe Notentriegelung über Bowdenzug
base side, manual operation and connection for external emergency release by bowden cable