

Technische Daten:

Normen	EN 81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
Zulassungen	Baumusterprüfbescheinigung: EU-DL 808-2 (DLF2MO) und EU-DL 807-2 (DL2MO) UK-DL 808-2 (DLF2MO) und UK-DL 807-2 (DL2MO)
Schaltleistung: Sperrmittelschalter Hilfsschalter .90/01	Ui = 250 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV AC-15: Ue = 230 V Ie = 2 A DC-13: Ue = 200 V Ie = 2 A AC: Ue = 250 V Ie = 6 A EN 61058 DC: Ue = 200 V Ie = 0,25 (0,1) A DC: Ue = 60 V Ie = 1,0 (0,5) A DC: Ue = 24 V Ie = 3,0 (2,0) A
Kurzschlussfestigkeit	T 10 A F 16 A
Kontaktwerkstoff	Feinsilber
Antrieb der Riegelbolzen: Betriebsspannung Anzugsstrom / -zeit (typisch) Haltestrom	24 V DC (-15 % / +25 %) geregelt 0,8 A / < 0,5 s 0,15 A
Anschluss	über Schraubklemmen max. 2,5 mm ² Kabeleinführung Ø = 23 mm mit Gummitülle
Schutzart	IP40 (IP20 bei externen Türschaltern .60 und .70)
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +45 °C (Sonderausführung bis -30 °C)
Gewicht	1500 g bis 1850 g (je nach Ausführung)

technical data:

norms	EN 81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
certificates	type approval certificate: EU-DL 808-2 (DLF2MO) and EU-DL 807-2 (DL2MO) UK-DL 808-2 (DLF2MO) and UK-DL 807-2 (DL2MO)
switching capacity: switch for locking mechanism auxiliary switch .90/01	Ui = 250 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV AC-15: Ue = 230 V Ie = 2 A DC-13: Ue = 200 V Ie = 2 A AC: Ue = 250 V Ie = 6 A EN 61058 DC: Ue = 200 V Ie = 0.25 (0.1) A DC: Ue = 60 V Ie = 1.0 (0.5) A DC: Ue = 24 V Ie = 3.0 (2.0) A
short-circuit capacity	T 10 A F 16 A
contact material	fine silver
motor drive of the latch bolts: operating voltage pull-in current / time (typical) holding current	24 V DC (-15 % / +25 %) regulated 0.8 A / < 0.5 s 0.15 A
connection	by screw terminals max. 2.5 mm ² cable entry Ø = 23 mm with rubber grommet
level of protection	IP40 (IP20 at external door switches .60 or .70)
ambient air temperature	-10 °C up to +45 °C (special version up to -30 °C)
weight	1500 g up to 1850 g (according to version)